

DESCRIÇÃO

CONSTRUCOLA GESSO RÁPIDO para aplicação.

INDICAÇÕES DE USO

Ideal para recuperação de peças moldadas, modelagem, fundição em superfícies de gesso.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Toda superfície destinada à aplicação do GESSO CONSTRUCOLA deve ser previamente limpa, isenta de impurezas, como produtos graxos e encascamentos soltos, que deverão ser removidos por escovamento. A superfície deve ser umedecida para facilitar a aderência.

APLICAÇÃO

Modelagem, fundição de pequenas peças, recuperação de peças moldadas em gesso, recuperação de superfícies em gesso, paredes e tetos, assentamento em paredes como base para pintura e/ou acabamento final, entre outras aplicações correlatas.

Importante: PRODUTO NÃO TÓXICO.

MISTURA

Coloque 350 ml de água potável, adicione um saco de GESSO CONSTRUCOLA de forma lenta, polvilhando-o sobre a água. Deixe embeber por 1 minuto. Após esse tempo, misture a pasta até que a mesma adquira consistência homogênea, não devendo essa operação ultrapassar 1 minuto, tempo em que a massa estará pronta para a aplicação.

RENDIMENTO

Conforme a base.

COR

Branca

CUIDADOS

Produto não inflamável de baixa toxicidade manter longe do alcance de crianças e animais, manter a embalagem fechada, a mesma não deve ser incinerada ou reutilizada;

Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado.

Durante o manuseio usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente bem ventilado, não ingerir e evitar a inalação dos vapores, no caso de contato com a pele e olhos, lavá-los com água corrente em abundância, caso ocorra irritação da pele, olhos, vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito, procurar auxílio médico informando o tipo de produto, em caso de derramamento, evitar que o produto entre em contato com a rede de esgoto e águas fluviais.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

NBR 11702:2010 da ABNT - Tipo 4.7.1 em conformidade com NBR 15348:2006.

EMBALAGEM/ARMAZENAMENTO

O produto é fornecido em embalagem plástica de 1kg. Armazenar em local coberto, fresco e seco, distantes de no mínimo, 30 cm de paredes, sobre estrados e em pilhas de, no máximo, 1,5 m de altura.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que o produto esteja lacrado e seguidas as condições adequadas de armazenamento.

FABRICAÇÃO

Unidade Seropédica - RJ

Estrada dos Bandeirantes, Nº 583, Piranema - Seropédica – RJ, CEP 23.898-893 - Tel.: (21) 2445-0062 / (21) 2445-0328
comercial.sr@construcola.com.br, comercial2.sr@construcola.com.br

Unidade Saquarema - RJ

Estr. Latino Melo, snº, RJ. 128 km 85 - Palmital - Saquarema - RJ, CEP: 28.993-000 - Tel: (21) 3413-5347
comercial.sa@construcola.com.br

Unidade Campos - RJ

Rodovia RJ 2016, s/nº, Saturnino Braga - Campos/Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28.015-590

Unidade Guarapari - ES

Av. Valdir Vieira da Conceição, 100, Perocão - Guarapari - ES, CEP: 29.220-515 - Tel: (27) 3361-2833
comercial.gp@construcola.com.br



*Siga nossas redes
sociais e acompanhe as
novidades em nosso site*



construcolaargamassas



@construcolaargamassa



www.construcola.com.br