

DESCRIÇÃO

Rejuntamento à base de resina acrílica pronto para uso.

COMPOSIÇÃO

Composto de resina acrílica de primeira linha, carga mineral, aditivos especiais. Elasticidade diferenciada com acabamento impermeável, excelente estabilidade de cor e grande facilidade de limpeza.

BASE PARA APLICAÇÃO

Em pisos e paredes; Ambientes internos e externos; Uso residencial e comercial, em ambientes como salas, dormitórios, banheiros, cozinhas, fachadas, piscina etc. Juntas de assentamento de 1 mm a 4 mm; piscinas, saunas e fachadas. Recomendamos a necessidade de respeitar o prazo de 7 dias sem contato com água, do contrário, o rejunte pode se degradar.

TIPOS DE REVESTIMENTOS

Cerâmica interna / externa;

Porcelanato interno / externo;

Pastilha interna / externa de cerâmica, porcelana e vidro;

No caso de revestimentos foscos, porosos, e com saliências e reentrâncias, proteja-os com auxílio de fita crepe. Consulte sempre o fabricante do revestimento antes da aplicação.

DADOS TÉCNICOS

Cores: Azul Royal, Bege, Branco Neve Brilhante, Cinza, Cinza platina, Grafite, Marfim, Marrom Café, Palha e Preto.

Densidade: de 1,70 a 1,90 g/cm³.

PREPARO DO SUBSTRATO

Inicie o rejuntamento somente após 72 horas do assentamento do revestimento.

A base deve estar limpa, seca e livre de materiais soltos e substâncias que possam impedir a aderência do rejunte acrílico, principalmente óleos e graxas.

A temperatura da superfície da peça a ser rejuntada deve estar entre 5°C e 30°C.

Em condições extremas (altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e vento forte) é necessário umedecer levemente as juntas com água para garantir a aderência do rejuntamento.

PREPARO DO PRODUTO

Pronto para uso basta abrir a embalagem e aplicar;

Não adicione água, cimento ou qualquer outro material ao rejunte;

Após a abertura do pote, homogeneizar o PRODUTO ainda dentro do saco plástico.

RECOMENDAÇÕES

- Cortar uma das pontas do saco com auxílio de uma tesoura.
- Umedeça a cerâmica com auxílio de uma espuma levemente umedecida.
- Direcionar o bico do saco diretamente sobre o vão das juntas às cerâmicas de forma a preencher toda a cavidade. Aplique o produto apertando-o como se fosse uma bisnaga de confeitiro.
- Com auxílio de uma espátula plástica imprima o produto para dentro da junta.
- Com a espátula curvada, certifique-se que todo o espaço da junta tenha sido preenchido, deixando o mínimo possível de produto sobre a cerâmica.
- Imediatamente, remova os excessos e limpe as laterais.
- Sempre aplique o rejuntamento apenas em pequenas áreas para limpar progressivamente.
- Passe uma esponja levemente umedecida em movimentos circulares sobre as juntas até atingir total acabamento e limpeza dos resíduos sobre o revestimento.
- *Observação:
- Limpar frequentemente a espuma para evitar contaminação e falhas no rejunte. O tempo de início da limpeza pode variar de acordo com a umidade e temperatura do ar.
- A limpeza final deve ser feita após 48 horas com auxílio de um pano úmido.
- Liberação parcial da área - Aguarde 72 horas após o rejuntamento para liberar para tráfego leve, e Liberação total da área após 07 dias inclusive para contato com água ou em piscinas, do contrário, o rejunte pode se degradar.

TABELA DE CONSUMO (m²)

Rejuntamento (Kg/m²)				
Tamanho do Revestimento (mm)	Largura da Junta (mm)			
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
100 X 100 X 8	0,253	0,506	0,758	1,011
300 X 300 X 8	0,084	0,169	0,253	0,337
400 X 400 X 8	0,063	0,126	0,190	0,253
600 X 600 X 8	0,042	0,084	0,126	0,169
800 X 800 X 8	0,032	0,063	0,095	0,126

Assentamento e Rejuntamento (Kg/m²)			
Tamanho do Revestimento (cm)	Largura da Junta (mm)		
	1 mm	2 mm	3 mm
1,5 X 1,5	3,90	4,40	5,00
2,5 X 2,5	3,40	3,80	4,30
5,0 X 5,0	3,00	3,20	3,40

CONTRAINDICAÇÕES

Não é recomendado:

- Em lareiras, churrasqueiras e câmaras frias.
- Em superfícies expostas a ácidos, meio excessivamente alcalino, solventes e locais sujeitos a materiais biológicos;
- Como juntas de dilatação, movimentação ou estrutural.

CUIDADOS

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's, como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele lave com água limpa e corrente por 15 minutos se houver irritação prolongada procure auxílio médico.
- Contato com os olhos procure auxílio médico.
- Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

EMBALAGEM/ARMAZENAMENTO/DESCARTE

O produto é fornecido em potes de 1 kg. Armazenar em local fresco, seco e arejado.

Descarte: Prefira sempre descarte seletivo.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que o produto esteja lacrado e seguidas as condições adequadas de armazenamento.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto que não são de responsabilidade do fabricante.

Em caso de reclamações, a CONSTRUCOLA orienta aos consumidores a nos contatar antes de consumir 50% do total do produto comprado.

Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

FABRICAÇÃO

Unidade Seropédica - RJ

Estrada dos Bandeirantes, Nº 583, Piranema - Seropédica – RJ, CEP 23.898-893 - Tel.: (21) 2445-0062 / (21) 2445-0328
comercial.sr@construcola.com.br, comercial2.sr@construcola.com.br

Unidade Saquarema - RJ

Estr. Latino Melo, snº, RJ. 128 km 85 - Palmital - Saquarema - RJ, CEP: 28.993-000 - Tel: (21) 3413-5347
comercial.sa@construcola.com.br

Unidade Campos - RJ

Rodovia RJ 2016, s/nº, Saturnino Braga - Campos/Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28.015-590

Unidade Guarapari - ES

Av. Valdir Vieira da Conceição, 100, Perocão - Guarapari - ES, CEP: 29.220-515 - Tel: (27) 3361-2833
comercial.gp@construcola.com.br



*Siga nossas redes
sociais e acompanhe as
novidades em nosso site*



construcolaargamassas



@construcolaargamassa



www.construcola.com.br